



titebond  
IRAN

## کاتالوگ محصولات چسب چوب تایت باند کیفیت و استحکام در هر اتصال

تایت باند، نامی برجسته در صنعت چسب چوب، با بیش از ۸۰ سال تجربه، محصولاتی با کیفیت بی نظیر و عملکرد استثنایی ارائه می‌دهد. از پروژه‌های نجاری حرفه‌ای تا کارهای دستی خانگی، چسب‌های تایت باند به دلیل استحکام، دوام و اطمینان، انتخاب اول متخصصان و علاقه‌مندان هستند

# Titebond®



# درباره برند

تایت باند، نامی معتبر در صنعت چسب، انتخاب اول نجاران و حرفه‌ای‌های ساخت‌وساز است. این برند با تمرکز بر نوآوری و تحقیق و توسعه، محصولاتی پیشرو مانند اولین چسب مایع آماده‌مصرف، چسب رزین آلیفاتیک و چسب‌های مقاوم در برابر آب را ارائه داده است. تایت باند با بیش از ۹۰ محصول متنوع، از چسب‌های چوب تا درزگیرهای ساختمانی، برای هر پروژه‌ای راه‌حلی با کیفیت بالا دارد. این محصولات، تولید شرکت فرانکلین اینترنشنال، با آزمایش‌های دقیق و سابقه‌ای طولانی، عملکردی بی‌نقص و اعتمادی بی‌مانند را تضمین می‌کنند.

تایت باند ایران به عنوان نماینده و وارد کننده اصلی محصولات برند معتبر تایت باند در ایران، با هدف ارائه چسب‌های با کیفیت جهانی به بازار داخلی فعالیت می‌کند. این مجموعه با بهره‌گیری از شبکه توزیع گسترده و همکاری مستقیم با شرکت تولیدکننده محصولات تایت باند، تضمین‌کننده اصالت و کیفیت برتر این محصولات در ایران است. تایت باند ایران طیف وسیعی از چسب‌های با استانداردهای بین‌المللی به مشتریان عرضه می‌کند. این شرکت با تعهد به ارائه خدمات حرفه‌ای، پشتیبانی فنی تخصصی و مشاوره به نجاران، پیمانکاران ارائه می‌دهد تا بهترین نتیجه در هر پروژه تضمین شود. تایت باند ایران با تمرکز بر نوآوری، کیفیت و رضایت مشتری، جایگاه خود را به عنوان مرجع اصلی محصولات تایت باند در ایران تثبیت کرده و انتخابی قابل اعتماد برای حرفه‌ای‌ها و کاربران خانگی است.

چسب چوب تایتباند اورجینال استاندارد صنعتی در زمینه نجاری است. این چسب چوب چسبندگی اولیه قوی و سرعت خشک شدن بالایی دارد که زمان گیره‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین پیوندی قوی‌تر از خود چوب ایجاد می‌کند، قابلیت سنباده‌کاری عالی دارد و تحت تأثیر پوشش‌های نهایی قرار نمی‌گیرد. چسب چوب تایتباند اورجینال می‌تواند به هر نجاری کمک کند تا نتایج حرفه‌ای به دست آورد. این چسب برای چوب، تخته سخت، تخته فشرده، چرم، پارچه و اکثر مواد متخلخل دیگر ایده‌آل است. چسب چوب تایتباند اورجینال استفاده آسانی دارد و با آب تمیز می‌شود.

## چسب چوب تایت باند ORIGINAL

استاندارد صنعتی برای نجاری

@titebond\_iran  
Tehran - Iran



### ویژگی ها و مزایا

طراحی شده برای استفاده در فضای داخلی



خشک شدن سریع - کاهش زمان گیره‌گذاری



مقاوم در برابر حلال‌ها



ایجاد پیوندی قوی‌تر از چوب



بدون تغییرات بعد از نهایی سازی



تمیزکاری آسان با آب



## دستورالعمل های کاربردی

ویژگی	توضیحات
دمای استفاده	بالای 50 درجه فارنهایت یا 10 درجه سانتی گراد
زمان باز ماندن چسب	4-6 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
زمان کل گیره گذاری	10-15 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
میزان پوشش	تقریباً 6 میل یا 250 فوت مربع به ازای هر گالن
فشار گیره مورد نیاز	psi 100-150 برای چوب های نرم، psi 175-125 برای چوب های متوسط، psi 250-175 برای چوب های سخت
روش اعمال	بطری های پلاستیکی برای کاربرد دقیق؛ همچنین می توان با غلتک یا برس استفاده کرد
تمیزکاری	پاک کردن با پارچه مرطوب هنگام خیس بودن چسب؛ تراشیدن و سنباده زدن اضافات خشک شده

### محدودیت ها

چسب چوب تایتباند اورجینال برای استفاده در فضای باز یا در مکان هایی که احتمال وجود رطوبت وجود دارد مناسب نیست. برای کاربردهای خارجی از چسب چوب تایتباند III Ultimate یا چسب چوب تایتباند II Premium استفاده کنید. این محصول برای کاربردهای سازه ای یا تحمل بار مناسب نیست. از آن در دماهایی که کمتر از 10 درجه سانتی گراد است (برای چسب، مواد یا محیط) استفاده نکنید.

## خواص فیزیکی

ویژگی	مقدار
نوع چسب	امولسیون رزین آلیفاتیک
VOC	> 0.2 گرم در لیتر
حالت	مایع
وزن در هر گالن	4.18 کیلوگرم (9.22 پوند)
رنگ	زرد
فیلم خشک شده	نیمه شفاف
جامدات	46%
ویسکوزیته	3200 cps
PH	4
عمر ذخیره سازی	24 ماه در ظروف محکم بسته در دمای 24 درجه سانتی گراد
دمای محیط برای چسبندگی مطلوب	حداقل 10 درجه سانتی گراد

مناسب برای

این چسب برای چوب، تخته سخت، تخته فشرده، چرم، پارچه و اکثر مواد متخلخل دیگر ایده آل است.

## استحکام باند ASTM D-905

شکست چوب	مقاومت (psi)	دما
77%	3600	دمای اتاق
10%	1600	150 درجه فارنهایت یا 65 درجه سانتی گراد (به مدت یک شب)



The image shows three bottles of Titebond wood glue. From left to right: Titebond Original Wood Glue (red label), Titebond Ultimate Wood Glue (green label), and Titebond Premium Wood Glue (blue label). Each bottle has a corresponding colored line connecting it to its specifications below.

- مقاومت: 3600 psi
- زمان باز ماندن: 5 دقیقه
- دمای گچ: 10 درجه سانتی گراد
- ویسکوزیته: cps 3400
- مناسب برای استفاده در فضای بیرونی: خیر

- مقاومت: 4000 psi
- زمان باز ماندن: 10 دقیقه
- دمای گچ: 8.3 درجه سانتی گراد
- ویسکوزیته: cps 4200
- مناسب برای استفاده در فضای بیرونی: بله

- مقاومت: 3750 psi
- زمان باز ماندن: 5 دقیقه
- دمای گچ: 12.8 درجه سانتی گراد
- ویسکوزیته: cps 3200
- مناسب برای استفاده در فضای بیرونی: بله

مقایسه با دو نسخه دیگر

چسب چوب Titebond II Premium تنها برند پیشرو در دسته چسب‌های تک‌جزئی است که استاندارد مقاومت در برابر آب ANSI Type II را گذرانده است. این چسب چوب برای پروژه‌های نجاری در فضای باز، از جمله مبلمان فضای باز، لانه پرندگان، صندوق‌های پستی، گلدان‌ها و میزهای پیک‌نیک ایده‌آل است. Titebond II Premium چسبندگی اولیه قوی، سرعت خشک شدن بالا، استحکام فوق‌العاده و قابلیت سنباده‌زنی عالی را ارائه می‌دهد. این چسب همچنین تأییدیه FDA برای تماس غیرمستقیم با مواد غذایی (مانند تخته‌های برش) دارد و برای سیستم‌های چسب‌زنی با فرکانس رادیویی (R-F) بسیار مناسب است.

## چسب چوب تایت باند II PREMIUM

با مقاومت عالی در برابر آب

@titebond\_iran  
Tehran - Iran



### ویژگی‌ها و مزایا

ایده‌آل برای سیستم‌های چسب‌زنی با فرکانس رادیویی (R-F) و پرس گرم



اولین چسب چوب تک‌جزئی با استاندارد مقاومت در برابر آب



طراحی شده برای کاربردهای داخلی و خارجی



قابلیت سنباده‌زنی عالی



چسبندگی اولیه قوی



تمیزکاری آسان با آب



سازگار با تماس غیر مستقیم با مواد غذایی



بدون تغییرات بعد از نهایی سازی



## دستورالعمل های کاربردی

ویژگی	توضیحات
دمای استفاده	بالای 55 درجه فارنهایت یا 13 درجه سانتی گراد
زمان باز ماندن چسب	3-5 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
زمان کل گیره گذاری	10-15 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
میزان پوشش	تقریباً 6 میل یا 250 فوت مربع به ازای هر گالن
فشار گیره مورد نیاز	psi 100-150 برای چوب های نرم، psi 175-125 برای چوب های متوسط، psi 250-175 برای چوب های سخت
روش اعمال	بطری های پلاستیکی برای کاربرد دقیق؛ همچنین می توان با غلتک یا برس استفاده کرد
تمیزکاری	پاک کردن با پارچه مرطوب هنگام خیس بودن چسب؛ تراشیدن و سنباده زدن اضافات خشک شده

### محدودیت ها

چسب چوب Titebond II Premium برای غوطه وری مداوم در آب یا استفاده در زیر خط آب مناسب نیست. برای کاربردهای سازه ای یا تحمل بار استفاده نشود. در دماهایی که چسب یا مواد زیر 13 درجه سانتی گراد هستند استفاده نشود. به دلیل pH پایین، این محصول ممکن است باعث خوردگی سطوح فلزی شود؛ قبل از استفاده در مکان هایی که زنگ زدگی یا خوردگی ممکن است مشکل ساز باشد، محصول را آزمایش کنید.

## خواص فیزیکی

مقدار	ویژگی
پلی‌وینیل استات پیوند شونده	نوع چسب
> 4 گرم در لیتر	VOC
مایع	حالت
4.18 کیلوگرم (9.22 پوند)	وزن در هر گالن
کرم عسلی	رنگ
نیمه شفاف زرد	فیلم خشک شده
48%	جامدات
4000 cps	ویسکوزیته
3	PH
24 ماه در ظروف محکم بسته در دمای 24 درجه سانتی گراد	عمر ذخیره سازی

مناسب برای

این چسب چوب برای پروژه‌های نجاری در فضای باز، از جمله مبلمان فضای باز، لانه پرندگان، صندوق‌های پستی، گلدان‌ها و میزهای پیک‌نیک ایده‌آل است

## استحکام باند ASTM D-905

شکست چوب	مقاومت (psi)	دما
72%	3750	دمای اتاق
6%	1750	150 درجه فارنهایت یا 65 درجه سانتی گراد (به مدت یک شب)

	Original	II Premium	III Ultimate
	خوب	بهتر	بهترین
→ قدرت اتصال	3600PSI	3700PSI	4000PSI
→ زمان مونتاژ	دقیقه 4-6	دقیقه 3-5	دقیقه 8-10
→ کاربری	استفاده داخلی	استفاده داخلی و خارجی	استفاده خارجی (کاملاً ضد آب)

مقایسه با دو نسخه دیگر

چسب چوب تایت باند Ultimate III اولین چسب چوب تک‌جزئی با قابلیت تمیز کردن با آب است که به صورت اثبات‌شده ضدآب می‌باشد. این فرمول ضدآب، استاندارد مقاومت در برابر آب ANSI/HPVA Type I را پاس کرده و قدرت چسبندگی بی‌نظیر، زمان باز بیشتر برای مونتاژ و دمای پایین‌تر برای استفاده را ارائه می‌دهد. چسب چوب تایت باند III بدون حلال است و به راحتی با آب تمیز می‌شود، که آن را نسبت به چسب‌های ضدآب سنتی ایمن‌تر می‌سازد. این چسب دارای قدرت چسبندگی اولیه بالا است، به آسانی سنباده می‌خورد بدون اینکه نرم شود و مورد تأیید FDA برای تماس غیرمستقیم با مواد غذایی (مانند تخته‌های برش) می‌باشد. چسب چوب تایت باند بهترین انتخاب برای کاربردهای داخلی و خارجی است. این چسب گزینه‌ای ایده‌آل برای افرادی است که به دنبال یک چسب چوب با کیفیت و عملکرد بالا هستند.

## چسب چوب تایت باند III ULTIMATE

پیشرفته‌ترین محصول خانواده  
تایت باند

@titebond\_iran  
Tehran - Iran



## ویژگی‌ها و مزایا

- دارای مقاومت ANSI/HPVA نوع I در برابر آب
- فرمول ضد آب که با آب تمیز می‌شود
- بالاترین قدرت - چسبندگی اولیه قوی
- طراحی شده برای کاربردهای داخلی و خارجی
- زمان مونتاژ طولانی‌تر
- دمای کاربردی پایین‌تر بدون نیاز به دمای بالا
- سازگار با تماس غیر مستقیم با مواد غذایی
- بدون تغییرات بعد از نهایی سازی

## دستورالعمل های کاربردی

ویژگی	توضیحات
دمای استفاده	بالای 47 درجه فارنهایت یا 8 درجه سانتی گراد
زمان باز ماندن چسب	8-10 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
زمان کل گیره گذاری	20-25 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
میزان پوشش	تقریباً 6 میل یا 250 فوت مربع به ازای هر گالن
فشار گیره مورد نیاز	psi 100-150 برای چوب های نرم، psi 175-125 برای چوب های متوسط، psi 250-175 برای چوب های سخت
روش اعمال	بطری های پلاستیکی برای کاربرد دقیق؛ همچنین می توان با غلتک یا برس استفاده کرد
تمیزکاری	پاک کردن با پارچه مرطوب هنگام خیس بودن چسب؛ تراشیدن و سنباده زدن اضافات خشک شده

### محدودیت ها

چسب چوب تایت باند III برای غوطه وری مداوم یا استفاده در زیر سطح آب مناسب نیست. همچنین برای کاربردهای سازه ای یا تحمل بار مناسب نیست. محصول را زیر F°75 نگهداری کنید. دمای بالاتر ممکن است باعث غلیظ شدن شود. از یخ زدگی محافظت شود و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

## خواص فیزیکی

ویژگی	مقدار
نوع چسب	پلیمر اختصاصی پیشرفته
VOC	> 0.1 گرم در لیتر
حالت	مایع
وزن در هر گالن	4.18 کیلوگرم (9.22 پوند)
رنگ	بژ
فیلم خشک شده	قهوه ای روشن
جامدات	52%
ویسکوزیته	4200 cps
PH	2.5
عمر ذخیره سازی	24 ماه در ظروف محکم بسته در دمای 24 درجه سانتی گراد

مناسب برای

این چسب گزینه نهایی برای پروژه هایی است که نیاز به مقاومت در برابر آب و مقاومت استثنایی دارد.

# تفاوت‌های کلیدی با نسخه‌های دیگر:

1. مقاومت در برابر آب (Type I در مقابل Type II نسخه آبی)
2. زمان کارکرد طولانی‌تر (10 دقیقه در مقابل 5 دقیقه نسخه آبی)
3. دمای استفاده پایین‌تر (C°8 در مقابل C°13 نسخه آبی)
4. میزان جامدات بیشتر (52% در مقابل 48% نسخه آبی)



## تفاوت‌های سه نسخه اصلی چوب تایت باند در یک نگاه:

ویژگی	تایت باند اورجینال (قرمز)	تایت باند پریمیوم (آبی)	تایت باند اولتیمیت (سبز)
مقاومت در برابر آب	ندارد	مقاوم در برابر رطوبت	ضدآب
کاربرد اصلی	داخلی	داخلی و فضای باز (مبلمان بیرونی)	داخلی و فضای باز با مقاومت بالا
زمان باز ماندن چسب	4-6 دقیقه	3-5 دقیقه	8-10 دقیقه
زمان گیره گذاری	10-15 دقیقه	10-15 دقیقه	20-25 دقیقه
حداقل دمای استفاده	10 درجه سانتی گراد	13 درجه سانتی گراد	8 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته	3200 cps	4000 cps	4200 cps
میزان جامدات	46%	48%	52%
تماس با مواد غذایی	ندارد	تایید شده	تایید شده
رنگ خشک شده	نیمه شفاف	زرد	قهوه ای روشن
تمیزکاری	آب	آب	آب
محدودیت ها	عدم استفاده در فضای باز	عدم استفاده در غوطه - وری مداوم	عدم استفاده در غوطه - وری مداوم
قیمت (تقریبی)	اقتصادی	متوسط	بالا

چسب چندمنظوره تایت باند کوئیک اند تیک غلیظترین و سریعترین چسب پایه آب برای استفاده با مواد متخلخل و نیمه متخلخل است. این چسب برای چوب، سفال، سرامیک، سنگ، شیشه، پارچه، چرم و اکثر مواد دستی مناسب است. چسب چندمنظوره تایت باند کوئیک اند تیک چسبندگی اولیه قوی و سرعت گیرش سریع دارد، اما امکان تنظیم مجدد قطعات را فراهم می کند. همچنین، این چسب پیوندی قوی تر از خود چوب ایجاد می کند، به صورت شفاف خشک می شود و تحت تأثیر روکش ها قرار نمی گیرد.

## چسب تایت باند QUICK & THICK

غلیظ ترین و سریع ترین چسب  
با پایه آب

@titebond\_iran  
Tehran - Iran



## ویژگی ها و مزایا

ایده آل برای کارگاه نجاری، خانه و پروژه های دستی

طراحی شده برای کاربردهای داخلی

تمیزکاری آسان با آب

مطابق با استاندارد ASTM D4236

2 برابر سریع تر - 3 برابر غلیظ تر از چسب های سنتی PVA

پر کردن ترک ها و شکاف های کوچک

غیر قابل اشتعال - بدون بوی نامطبوع

بدون تغییرات بعد از نهایی سازی

## دستورالعمل های کاربردی

ویژگی	توضیحات
دمای استفاده	بالای 50 درجه فارنهایت یا 10 درجه سانتی گراد
زمان باز ماندن چسب	3-5 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
زمان کل گیره گذاری	10-15 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
میزان پوشش	تقریباً 6 میل یا 250 فوت مربع به ازای هر گالن
فشار گیره مورد نیاز	psi 100-150 برای چوب های نرم، psi 175-125 برای چوب های متوسط، psi 250-175 برای چوب های سخت
روش اعمال	بطری های پلاستیکی برای کاربرد دقیق؛ همچنین می توان با غلتک یا برس استفاده کرد
تمیزکاری	پاک کردن با پارچه مرطوب هنگام خیس بودن چسب؛ تراشیدن و سنباده زدن اضافات خشک شده

### محدودیت ها

چسب چندمنظوره تایت باند کوپیک اند تیک برای استفاده در فضای خارجی یا مکان هایی که در معرض رطوبت هستند توصیه نمی شود. برای کاربردهای خارجی، از چسب چوب تایت باند III اولتیمیت یا تایت باند II پریمیوم استفاده کنید. این چسب برای کاربردهای سازه ای یا تحمل بار مناسب نیست. برای عکس ها، لباس های قابل شستشو، فلزات، پلاستیک ها یا لاستیک توصیه نمی شود. در دمای زیر 50 درجه فارنهایت (10 درجه سانتی گراد) برای محیط، چسب یا مواد استفاده نشود.

## خواص فیزیکی

ویژگی	مقدار
نوع چسب	پلی وینیل استات تیکسوتروپیک
VOC	> 3 گرم در لیتر
حالت	مایع
وزن در هر گالن	4.18 کیلوگرم (9.22 پوند)
رنگ	سفید
فیلم خشک شده	شفاف
جامدات	60%
ویسکوزیته	36,500 cps
PH	4.8
عمر ذخیره سازی	24 ماه در ظروف محکم بسته در دمای 24 درجه سانتی گراد

برای بهترین نتیجه

روی چوب سطح را از قبل سنباده بزنید.  
برای سطوح غیر چوبی تست چسبندگی انجام دهید.

# تفاوت‌های کلیدی با دیگر چسب‌های تایت باند:

1. غلظت بسیار بالا (36.500 cps در برابر 4200 cps نسخه اولتیمیت)

2. خشک شدن سریع

3. مناسب برای کارای هنری و صنایع دستی



چسب Titebond Liquid Hide Glue اولین چسب پوست حیوانی است که به صورت مایع و آماده استفاده عرضه شده است. این چسب نیازی به مخلوط کردن، گرم کردن یا هم زدن ندارد. نجاران حرفه‌ای از این چسب برای زمان طولانی مونتاژ، استحکام فوق‌العاده و ایجاد افکت ترک‌خوردگی منحصر به فرد روی چوب استفاده می‌کنند.

این چسب مقاومت بسیار بالایی در برابر خزش دارد، قابلیت سنباده‌خوری عالی ارائه می‌دهد و تحت تأثیر روکش‌ها و پرداخت‌ها قرار نمی‌گیرد. همچنین به دلیل حساسیت به رطوبت، امکان جداسازی آسان قطعات را فراهم می‌کند که این ویژگی در مرمت اشیای عتیقه یا تعمیر سازه‌های موسیقی اهمیت ویژه‌ای دارد.

## چسب LIQUID HIDE

آماده برای شروع به کار

@titebond\_iran  
Tehran - Iran

### ویژگی‌ها و مزایا

ایده‌آل برای تعمیر مبلمان ظریف



آماده برای استفاده



مقاومت بسیار خوب



قابلیت سنباده‌خوری عالی



گیرش کند برای مونتاژ دقیق



امکان ایجاد افکت "ترک‌خوردگی" روی چوب



تعمیرکاری آسان



بدون تغییرات بعد از نهایی سازی



## دستورالعمل های کاربردی

ویژگی	توضیحات
دمای استفاده	بالای 50 درجه فارنهایت یا 10 درجه سانتی گراد
زمان باز ماندن چسب	10 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
زمان کل گیره گذاری	20-30 دقیقه (با دمای 21 درجه سانتی گراد و 50% رطوبت)
میزان پوشش	تقریباً 6 میل یا 250 فوت مربع به ازای هر گالن
فشار گیره مورد نیاز	psi 100-150 برای چوب های نرم، psi 175-125 برای چوب های متوسط، psi 250-175 برای چوب های سخت
روش اعمال	بطری های پلاستیکی برای کاربرد دقیق؛ همچنین می توان با غلتک یا برس استفاده کرد
تمیزکاری	پاک کردن با پارچه مرطوب هنگام خیس بودن چسب؛ تراشیدن و سنباده زدن اضافات خشک شده

### محدودیت ها

چسب Titebond Liquid Hide Glue برای استفاده در فضای باز یا در محل هایی که احتمال رطوبت وجود دارد مناسب نیست. همچنین برای کاربردهای سازه ای یا تحمل بار طراحی نشده است. برای استفاده های بیرونی، از Titebond III Ultimate Wood Glue یا Titebond II Premium Wood Glue استفاده کنید.

پخش زدگی ممکن است عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار ندهد، اما می تواند باعث غلیظ شدن آن شود. با تکان دادن می توان چسب را به حالت اولیه بازگرداند.

## خواص فیزیکی

ویژگی	مقدار
نوع چسب	محلول پروتئین طبیعی
VOC	0
حالت	مایع
وزن در هر گالن	4.18 کیلوگرم (9.22 پوند)
رنگ	قهوه ای
فیلم خشک شده	شفاف
جامدات	52%
ویسکوزیته	4000 cps
PH	6.5
عمر ذخیره سازی	24 ماه در ظروف محکم بسته در دمای 24 درجه سانتی گراد

### احتیاط

حاوی آمونیوم رودانات و دیسیانودی آمید است. تماس با چشم موجب تحریک و سوزش می شود. از بلعیدن خودداری کنید. برای استفاده توسط کودکان مناسب نیست. در صورت تماس با چشم، آن را حداقل به مدت 15 دقیقه با آب جاری بشویید.

# براش چسب تایتبراش تایت باند

## براش چسب TITEBRUSH

کاربرد آسان و تمیزکاری سریع

@titebond\_iran  
Tehran - Iran



قلمموی چسب تایت باند تایت براش یک قلمموی بادوام با موهای ۱۰۰٪ سیلیکونی و دسته پلاستیکی است که برای دوام طولانی طراحی شده است. این قلممو برای استفاده با اکثر چسب های نجاری و پلی اورتان ایده آل است و نیاز به قلمموهای یک بار مصرف، انگشتان یا سایر ابزارهای پخش کننده را از بین می برد. پس از اتمام کار، اجازه دهید چسب خشک شود و سپس به راحتی با جدا کردن یا تکان دادن موها، آن را تمیز کنید. سر قلممو برای چسباندن لبه ها و سطوح و کاربردهای عمومی مناسب است.

### ویژگی ها و مزایا

- ✓ ایده آل برای نجاری و کارهای هنری
- ✓ تمیزکاری فوقالعاده آسان
- ✓ ایده آل برای نجاری و کارهای هنری
- ✓ سر پدلی: مناسب برای کارهای ظریف مانند:
  - اتصالات فارسی بر
  - اتصالات انگشتی
  - اتصالات نر و مادگی
  - قالب سازیهای دقیق
- ✓ سازگار با تمام انواع چسبها (چوب، پلییورتان و ...)
- ✓ سر براش: پخش یکنواخت چسب برای سطوح کوچک و بزرگ
- ✓ موهای سیلیکونی 100% با دوام
- ✓ دسته پلاستیکی محکم

## خواص فیزیکی و روش استفاده

ویژگی	مقدار
جنس موها	100% سیلیکون
نوع محصول	براش دائمی چسب
زمان کار	بستگی به نوع چسب مصرفی دارد
تمیزکاری	1 بگذارید چسب خشک شود 2 چسب خشک شده را از موها جدا کنید یا با دست بکشید تا پاک شود 3 برای تمیزکاری کامل، از آب گرم و صابون استفاده نمایید
هشدار	دور از دسترس کودکان نگهداری نگهداری شود

### مزیت اصلی نسبت به قلموهای معمولی:

امکان استفاده مکرر بدون نیاز به تعویض  
عدم چسبندگی چسب به موهای سیلیکونی

برای بهترین نتیجه

برای چسبهای غلیظ مانند پلییورتان، از سر پدلی استفاده کنید.  
پس از هر استفاده، چسب اضافی را پاک کنید تا عمر براش  
افزایش یابد.



## سپاس از اعتماد شما به تایت باند ایران

از شما که تایت باند ایران را به عنوان همراه خود در پروژه‌های حرفه‌ای و خلاقانه انتخاب کرده‌اید، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. ما مفتخریم که با ارائه محصولات با کیفیت جهانی تایت باند، در کنار شما هستیم تا هر اتصال را مستحکم‌تر و هر پروژه را موفق‌تر کنیم. اعتماد شما، انگیزه ما برای ادامه این مسیر با تعهد و کیفیت است.  
تایت باند ایران - کیفیت، اطمینان، همراهی

### ارتباط با ما



09123138702 - 09126496761



titebond\_iran



novinsim.co